#### はじめにお読みください

AVeL LinkTuner "AVLT1/GXW" はネットワークチューナー BOX です。 本製品にアンテナと LAM ケーブルを接続することによりネットワーク接続されたパソコン(専用ソフト)及び、"AVeL Link Player" にて TV の視聴が可能となります。

# 箱をあけたら






電源ケーブル (1本、約2m)

■ サポートソフトCD-ROM(1枚)

✓ はじめにお読みください(本書)(1枚)

セットアップガイド(1枚)

# 2 各部の名称





電源ボタン	電源の入切を行います。
初期化ボタン	初期化ボタンを押しながら電源ボタンを入れると 出荷時設定になります。
	※太さ 1.0mm 長さ 20mm (手で持つところを除く)の針金を 準備します。(クリップを伸ばしたものでも可能です。)
USB コネクタ	使用しません。
OPTION 端子	使用しません。
LAN コネクタ	LAN ケーブルを接続します。
アンテナ入力端子	TV アンテナを接続します。
電源コネクタ	電源ケーブルを接続します。

M-MANU200239-01

POWER(青)	点灯時:本製品が動作中
	点滅時:起動・終了処理中
STANDBY(赤)	点灯時:スタンパイ中
RESERVE(緑)	使用しません。
ACTIVE(緑)	点灯時:TV 視聴中
USB(緑)	使用しません。
ERROR(赤)	点灯時:故障(サポートセンターに連絡ください。)

## 動作環境及び製品の仕様

#### DiXiM Media Client

LAN ポートを搭載した DOS/V マシン 対応 PC

対応 OS

日本語 WindowsXP Intel Celeron/Pentium III 1.0GHz 相当以上 CPU 256M バイト以上 (512M バイト推奨) 1024x768 ドット 16 ビットハイカラー以上で グラフィック

DirectX 9.0 に対応したグラフィックポード 300M パイト以上の空き容量 ハードディスク

MicrosoftMME または WDM に準拠した

Windows 互換サウンドデバイス

#### AVLT Finder

対応 PC LAN ポートを搭載した DOS/V マシン

対応 OS 日本語 WindowsXP

Intel Celeron/Pentium 300MHz 相当以上 CPU メモリ 128Mパイト以上

10M パイト以上の空き容量 ハードディスク インストール時には管理者権限が必要

受信可能TVch	地上アナログ波 (NTSC)
	VHF:1 ~ 12ch, UHF:13 ~ 62ch
	CATV:C13~C63ch
入力端子(映像)	S-Video: Mini-DIN4pin 75[2] 1[Vp-p]
	Composite: RCA 75[2] 1[Vp-p]
	TV: RF 同軸 75[Ω]
入力端子(音声)	Line RCA L(左),R (右)
最大入力レベル	Max 2[Vrms] 44[kΩ] 負荷
出力フォーマット	MPEG2-PS(映像)、MPEG-1 Audio layer-II(音声)
	ビデオピットレート 2~15[Mbps]
	オーディオビットレート MAX384[Kbps] 48/44.1[KHz]
有線 LAN	10BASE-T/100BASE-TX
映像調整(設定項目)	ビットレート、ゴーストリデューサ、Y/C分離、
	ノイズリダクション、色(明るさ、コントラスト、色合い、
	鮮やかさ、シャープネス)、オーディオ、チューナー、音声出力
使用温度範囲	5~35(°C)
使用湿度範囲	20~80[%](但し、結露しないこと)
サイズ	約430(W)x267(D)x50(H)mm
重量	約2.4Kg

# 4 使用上の注意

●本製品単体ではTVを視聴することはできません。ネットワーク接続されたパソコン、もしくは、AVeL Link Player が必要です。
◆ネットワークや、処理の時間のため実際の放送より、若干遅れて表示されます。
◆お客様は、DiXiM Media Client、AVLT Finder を、2 台までのコンピュータにセットアップしてご利用いただけます。3 台以上のコンピュータにセットアップすることはできません。
◆本製品を個人の観賞以外の目的で使用しないでください。
◆素性権疾働信号(コピープンス)が含まれた映像は配信できません。
●地上デジタル・衛星放送には対応しておりません。
・テレビの信号が弱いときは、アンテナブースターが必要となる場合があります。
○で使用のネットワークがパソコンの必要能かによってはコマ落ちや音飛びが発生することがあります。
● AVel Link Player で視聴時に、まれにチャンネルリストが表示されないことがあります。この場合には、本製品のリストが表示されるメニューから選択しなおしてください。
● 無線 LAN 環境下で視聴いただく場合、電波状態などによっては音声や画像テータが途切れるなど正常に視聴出来ない場合があります。このような場合、本機のピットレート設定を落とすか、有線での接続を推奨致します。

# ファフターサービス

#### お問い合わせ

#### DiXiM Media Clientに関するお問い合わせ

DIXIM Media Clientについてのお問い合わせは、弊社では受け付けておりません。 アジオン サポートセンターへお問い合わせください。

■デジオン サポートセンター E-mail:support@digion.com

FAX:092-833-6278 (月~金10:00~12:00, 13:00~17:00 祝日、特別休業日を除く)

(4) 一ササポートをご利用いただくには、事前にコーザ登録が必要になります。 一ザ登録方法については、別紙「DXM製品 共通ユーザー登録目をご覧ください、 登録いただいていないは各様は、ユーザサポートをご利用いただけない場合がございます。 法親い合わせはと中國ごアAXでのみ受け付けております。

#### 本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターのみで受け付けています。

① 弊社ホームページをご確認ください。

オンラインマニュアル[国ったときには]で解決できない場合は、サポート Webページ内の「製品の&A、Newsその他」もご覧ください。 過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。 こちらも参考になさてください。

#### http://www.iodata.jp/support/

添付のサポートソフトをバージョンアップすると解決することがあります。 下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロー ドしてお試しください。

● http://www.iodata.jp/lib/ 専用ダウンロードキー:

② それでも解決できない場合は…

住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセン 電話: 本社…076-260-3646 東京…03-3254-1036 ※受付時間 9:30~19:00 月~金曜日(祝祭日を除ぐ FAX: 本社--076-260-3360 東京--03-3254-9055 インターネット: http://www.iodata.jp/support

#### お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項を 己用意ください。

- ご使用の弊社製品名
- ご使用のパソコン本体の型番、ネットワーク構成
- ご使用のOSとサポートソフトのバージョン トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 4. (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

#### 修理について

#### 修理の前に

故障かな?と思ったときは、

① セットアップガイドをもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。 ② サポートセンターへお問い合わせください。

(上記【お問い合わせ】をご覧ください)

明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

#### ●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

#### ●修理金額について

■保証期間やは、無料修理いたします。ただし、ハードウエア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ルードウエア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。 ※野社(JROVま) (D.17) 正相時間が運じた回路、野塩(JCC) ならる時間があります。 一あ送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきに て修理金額をご案内いたします。 修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。

「ごなりが」で、いまかが上、いまりが不ないの人とある。ことで、 (ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAX にて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきま した場合は、無料でご返送いたします。

#### 修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

#### ●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、S/N(シリアル番号)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

### ●これらを用意してください

■ 不製品

■ 小要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
※以下の内容を思したもの

● 返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]

● 日中にご連絡できるが電話番号

● ご使用環境(機器構成、OSなど)

● 故障状況(どうなったが)

#### ●修理品を梱包してください

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。

#### ●修理をご依頼ください

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の 費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

■修理は以下の送付先までお送りください。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包で お送りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

#### 修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。

#### 必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

#### ▋それぞれの表示について



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または 重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を 示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大 な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を 負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

#### ■絵記号の意味



この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例:「発火注意」を表す 絵表示





この記号は禁止の行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例:「分解禁止」を表す 絵表示



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例:「電源プラグを抜く」を 表す絵表示



#### 使用上のご注意

● お手入れについて ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をかたく絞り、汚れを拭き 取ってください。 その後、乾いた布で仕上げてください。また、ペンジンやシンナー などの溶剤は使わないでください。変質したり塗装がはげることがあります。 ・化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。

お手入れの際は、安全のためパソコンの電源プラグを抜いてください。 感電の原因となることがあります。

### ⚠ 危険



本製品を修理・分解・改造しないでください。 火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。 修理は弊社修理センターにご依頼ください。

分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

### ∕҈ 警告



本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの 周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正 しい手順でお使いください。

警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。 また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れが あります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示して いる警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。



本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下 のことにご注意ください

- 作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を 切り、コンセントからブラグを抜いてください。 ブラグを抜かずに作業を行うと、感電および故障の原因となりまっ
- 接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
- 指定品以外を使用すると火災や效策の原因となります。 接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターやケーから発煙したり火災の原因になります。
- 接続するコネクターやケーブルを間違えないようご注意ください。コネク ターやケーブルから発煙したり火災の原因になります。



本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。 火災・感電の原因となります。

お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。 水ぬれ.



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

ぬれた手で本製品を扱わないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



異常な熱さ、煙、異常音、異臭が発生したらすぐに使用を中止する



ー 電源プラグ 万−異常が発生した場合は電源を切り電源プラグをコンセントから抜いて ください。そのまま使用すると、感電したり、火災の原因になります

パソコンの電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください。



電源の切断はプラグを抜く



通気孔をふさがない

通気孔は内部の温度上昇を防ぐものです。物を置いたり立てかけたり して通気孔をみさがないでください。内部の温度が上昇し、火災や故 障の原因になります



スカバーを取り外さない

ケースカバーを取りかたかない・ 内部には高電圧部分が数多くあり、触ると危険です。



本機の上に乗らない

倒れたり、こわれたりしてけが、故障の原因になります。 ※特に、小さなお子様にはご注意ください。



電源プラグの抜き差し

●電源ケーブルの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行ってください。電源ケーブルを引っ張ると一部が断線し、火災の原因になります。

電源ブラグをコンセントから抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。
 ●電源ブラグが抜けやすくなるため、コンセントの周りには物を置かない



電源プラグはしつかり接続する 電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、 根元まで しつかり差し込んでください。不完全な場合は、接触不良で火災の原因になります。



ケーブル/コードの扱いに注意する

ケーブル/コードは付属のものを使用し、次のことに注意して 取り扱ってください。取り扱いを誤ると、ケーブル/コードが 傷み、火災や感電の原因になります。 ・ ものをのせない ● 引っ張らない ● 折り曲げない ● 押しつけない

- 引っ張らない● 押しつけない● 熱器具のそばで使わない
- 落下などによる衝撃

落下させたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。そのまま使用 すると、火災や感電の原因になります。



本機の上に物を置かない 本機が破損し、火災・感電の原因になります。 特に、花びん、楠木鉢、液体の入った容器が倒れた場合、火災、感電の原 因となります。もし内部に物が入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 電源ブラグをコンセントから抜いてください。



修理 改造 分解はしない

1962年 改定 万時はしない 火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。 修理は弊社修理係にご依頼ください。分解・改造した場合は保証期間であっても有料修理となる場合があります。



装置内部へ異物をいれない

内部に金属類や燃えやすい物などを入れないでください。火災や感電の 原因になります。

### ⚠ 注意



本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。 故障の原因になることがあります。

- 振動や衝撃の加わる場所 直射日光のあたる場所 温気をホコリが多い場所 温湿度差の激しい場所 静電気の影響の強い場所 傾いた場所 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど)

- 強い磁力・電波の発生する物の近く
- (磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など) 水気の多い場所(台所、浴室など)
- 腐食性ガス雰囲気中(CI2、H2S、NH3、SO2、NOxなど)
- 通気孔がふさがるところ不安定なところ閉めきった自動車など、高温になるところ
- 風通しの悪いところや狭いところ



本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

- 落としたり、衝撃を加えたりしない

   本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
  - 重いものを上にのせない
- 本製品内部およびコネクタ一部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない



本製品を結露させたまま使わないでください。

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください willing assistation は、Missistation は、Missistation

そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。



ーブルについて

- ーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。 足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります
- 熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触 不良などの原因になります。 ● ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分を持たないでください。



本製品のコネクター には直接手を触れないでください。 静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。静電気は衣服や人体から も発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの 金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。



接続したまま移動しない ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。 電源コードや接続コードを外したことを確認してから移動させてください。



不安定な場所に置かない ぐらついた台の上や傾いた場所などに置くと、落ちたり倒れたりして

故障やけがの原因になります。

# 厳守

本機でデータ通信中に電源を切らないでください 故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



を抜く

金属などの端面への接触

亚麻(々とい3回間、少切技術 本体の移動などで金属やプラスチック部分に万一異常が発生した 場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使用すると、感電したり、火災の原因になります。また、 すぐに電源プラグが抜けるように、コンセントの周りには物を 置かないでください。



決められた設置をしてください 本機を横倒し、逆さまなどに設置しないでください。

電源ケーブルについては以下にご注意ください ●必ず添付または指定の電源ケーブルを使用してください。●電源ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、

●必ず添付または指定の電源ケーブルを使用してください。
電源ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
空源ケーブルを和ってしたりから弦、場合は、必ずブラグ
部分を持って抜いてください。
ケーブルを引っな場として、火気および感電の原因となることがあります。
電源ケーブルの電源フラグは、濡れた平でACコンセントに
接続したり、扱いたりしないでください。 感電の原因となります。
・電源ケーブルがペコンセントに接続されているときには濡れた
・手で本機に除らないでください。 感電の原因となります。
・本機を長時間使わない場合は、電源ケーブルを電源から抜い
でください。

てください。 電源ケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。

- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したかって、本製品及び本書の一部または全路を開設で複製、模写、転載、改変することは法律で禁じられています。 セサボートソフトウェアに含まれる音作機等のが認り発達は、お客様に持たされません。 セサボートソフトウェアのシースコードについては、本体内のファームウェアのうち、GPL 対象のちのを洗きる各様に高水、BHT財活を登り、基本はか。

- 5)

- 9)
- お客様は、本製品表には、その使用物で来一点に「サベル町・Bin announ」 を行うことはできません。 祭社は、お客様が(ご注意)の諸条件のいずれかに減反されたときは、いつでも本製品のこ 使用を終了させることができるものとします。 本製品は日本国介仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、祭社は一切の責任を負 いかは多す。また、祭社は本製品に関し、日本裏外への技術がボート、及びアフターワービス 等を行うておりませんので、チのご丁本ください。 (This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan and provide and provided and pro
- no technical support or after-service for this product outside Japan.) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場
- 合があります。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があ ります。 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねます のでご了承ください。

### 使用ソフトウェアについて

使用シスト・フェトによいU General Public License Version2. June 1991に基づいた、ソフトウエア を使用しております。 変更高みGPLが最モジュール、GNU General Public License、及びその配布に関する条項に ついては、弊社のホームページにてご確認ください。 これらのソースコードで配布されるソントウェアについては、弊社ならびにソフトウェアの著作 者は一切のサポートの責を負いませんのでご了承ください。

### 商標について

●I-O DATALは、株式会社アイ・オー・データ階層の登録無様です。
 ●Digion, DXMALは、株式会社デジオンの登録無様です。
 ●Microsoft, Windowsuk、半国 Microsoft Corporationの登録無様です。
 ●Apple、Macintosh, Powerbook, Mac., Book, FrieWile, Power Mac., Mac. OS, Mac. OS LT よびその信章は、米国Apple Computer, Inc., の登録階様です。
 ●その他、一般に会社る、製品名は各社の商場または登録期機です。

\*の装置は、情報処理装置等層波線室白主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスR情 この公園は、情報処理会商ラ権政権責任主規制協願査(VCLIの企業 解技術装置です。この装置は、変態環境で使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジョン変優様に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VEI

